

5813 T-TOUCH CHEM

PEHD enduit de bipolymère (nitrile + PU à base aqueuse)

Prise solide dans n'importe quel environnement

Excellente étanchéité grâce à son double revêtement

Pouce enduit pour une meilleure protection

Protège des coupures et des produits chimiques

Doublure intérieure haute visibilité

Résistant à la chaleur de contact



Caractéristiques

DOUBLURE INTÉRIEURE DE HAUTE VISIBILITÉ :
permet de détecter rapidement les coupures dans la main.

Optimise les compétences et le toucher par rapport à l'utilisation d'un double gant

Double revêtement de BIPOLYMERE pour une excellente étanchéité

Enduit dans la paume et le pouce de nitrile sablonneux offrant une adhérence solide dans les environnements SEC, HUMIDE et HUILEUX

Résistant à la chaleur par contact (100°C pour 15 ")

La manche peut être plié pour empêcher les produits chimiques de glisser sur le bras

D'autres solutions de marché similaires ne sont pas certifiées pour la chaleur de contact

Utilisation

Manipulation de tôles et panneaux métalliques

Nettoyage des déversements et des fuites

Raffinerie et pétrole

Nettoyage industriel Industrie

Aérospatiale

Industrie métallurgique et automobile

Industrie chimique

Industrie alimentaire

Usines de recyclage et de collecte des ordures

ACABADO: arenoso

GRUESO: 1,7 - 1,9 mm

LARGO: 35 cm

TALLAS: 8, 9, 10 y 11

EMBALAJE: 6 paires/paquete