

# GUIDE®



## PROTECTION SPÉCIALE

# GUIDE 578

RISQUES ÉLECTRIQUE | ESD

Gant de travail fin avec fonction tactile et excellente sensation au bout des doigts. Tricoté en nylon et fibre de carbone, ce qui élimine le risque de charge d'électricité statique, susceptible d'endommager la technologie moderne. En micromousse nitrile avec paume enduite, permettant une excellente prise à sec et servant de barrière contre l'humidité.

- ▶ ESD
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Nitrile trempé, micro-mousse
- ▶ Tailles 6-11



Durability Dexterity

CE CATEGORY 2



EN 420:2003



EN 388:2016  
3121X



EN 407:2004  
X1XXXX

SS IEC 61340-5-1

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
N-KEN 12118 Nissenken  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100



### APPLICATION:

Batiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Machines et équipements | Services publics et entretien | Equipements électroniques et semi-conducteurs

### PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Les risques d'échauffement | Les risques de Lacérations

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection contre la chaleur de contact 1 (jusqu'à 100°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces huileuses

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI | ESD

### COULEURS:

Bleu | Noir

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre de carbone | Elasthane | Nylon

### GAUGE:

18

**PROTECTION SPÉCIALE**

# **GUIDE 578**

RISQUES ÉLECTRIQUE | ESD

| ART.NO    | LA DESCRIPTION                | PAQUET | CARTON | UNITÉ | DISPONIBLE EN PAIRE / PC |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------------------|
| 223546712 | <b>GLOVE GUIDE 578 ESD 6</b>  | 12     | 120    | Paire | Non                      |
| 223546713 | <b>GLOVE GUIDE 578 ESD 7</b>  | 12     | 120    | Paire | Non                      |
| 223546714 | <b>GLOVE GUIDE 578 ESD 8</b>  | 12     | 120    | Paire | Non                      |
| 223546715 | <b>GLOVE GUIDE 578 ESD 9</b>  | 12     | 120    | Paire | Non                      |
| 223546716 | <b>GLOVE GUIDE 578 ESD 10</b> | 12     | 120    | Paire | Non                      |
| 223546717 | <b>GLOVE GUIDE 578 ESD 11</b> | 12     | 120    | Paire | Non                      |