

Liste des produits

Produit	Désignation	Commande no.
Flexible	SR 951	T01-3003
Flexible jumelé	SR 952	R01-3009

Description du produit

Les tuyaux respiratoires Sundström sont testés et homologués pour les produits suivants et sont destinés à être utilisés avec le demi-masque SR 900.

- Support de filtre distant SR 905
- Ventilateur SR 500/SR 700
- Module d'air comprimé SR 507 (seulement SR 951)

Les tuyaux en plastique sont fabriqués en PU avec spirale ressort en PC/ABS. Les tuyaux sont flexibles, faible poids et sont résistants aux produits chimiques.

Les tuyaux sont livrés complets avec raccords.

Caractéristiques techniques

	SR 951	SR 952
Matériau	PU avec spirale ressort en PC/ABS	PU avec spirale ressort en PC/ABS
Couleur	Noir	Noir
Diamètre	32 mm	22,5 mm
Longueur	670 mm	650 mm
Température d'utilisation	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Température de stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Agréments	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008 EN 14594:2005, 3A 3B	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008



SR 951



SR 952