

BE-OSLO B0850

LIGNE SPECIAL

S3 WR CI HI HRO SRC

Pointures: 36 – 50

Chaussant  



Doublure en **tissu technique respirant** qui associe à l'isolation thermique les caractéristiques de chaleur et douceur

Système de fermeture **BOA®** Micro-réglable, facile à ouvrir et fermer, ajustement constant

Tige en cuir graissé hydrofuge avec membrane

H₂stop



Dry'n Air
OMNIA

Semelle anatomique **Dry'n Air** extractible et parfumée, avec circulation d'air. Dotée d'un système de canaux et perforations, elle favorise la circulation d'air entre le pied et la semelle.
RESULTAT: Respirabilité maximale et pied sec.

Embout en **PU** résistant à l'abrasion pour une plus longue durée

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique
Perforation 0 mm
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

AirTech LifePlus

Pour la semelle bidensité PU /Caoutchouc HRO

Résistant jusqu'à
-30°C

Technologie Life Plus pour la semelle bidensité PU/caoutchouc HRO, conçue par Base Protection pour **améliorer l'adhérence et la durée** de la semelle en conditions de travail caractérisées par la **présence constante de l'eau**.

Le cycle de vie de la chaussure est plus long. La semelle est indiquée pour les activités sur les surfaces rugueuses et irrégulières, exposées au stress : chantiers de construction en présence d'eau, grands travaux, chantiers navals, forêts, agriculture, exploitation minière.

SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins par rapport aux standards du marché.**
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

