

# X8



## Full face mask

### Silicone body, class 2

Complies with EN 136

#### Lightweight and super comfortable

A two-filter full-face silicone mask of the **X8** series consists of a body, a large panoramic visor with peripheral vision, two durable bayonet connectors with inhalation valves and seals and head bands. The mask's construction allows to complete it with elements removing harmful substances in aerosol form (dust, smoke, mist), in form of vapours and gases or both these forms together. Relatively low weight of the **X8** series mask and double connectors for attaching it to the cleaning elements increase the work efficiency. Series **X8** respirators are available in sizes M and L.

#### Resistant to damage

The **X8** series mask visor is scratch and fog resistant. The panoramic face shield polycarbonate visor maximises light inside the mask and provides optimum visibility while protecting against impact. Head harnesses with 4-point attachment ensure a perfect seal and a stable working position.

The full face mask series **X8** can be used with filters T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, capsule filters X793 P3 R, X793C AP3 R, filter absorbers X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 and X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D

#### Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen concentration is less than 19.5% and in the presence of unknown gases. Store in the original packaging with instructions, without any purifying components connected, at temperatures from -20°C to +30°C and humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.

#### Packaging

Carton dimensions: 250/210/155 mm  
Carton dimensions: 425/315/280 mm  
Net weight of mask ≈ 414 g  
Gross weight of carton ≈ 1.66 kg  
Number of masks in a master carton: 4 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS  
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard  
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76  
53 52 22.



CE 0082

# X8

## Masque complet

### Corps en silicone, classe 2

Compile avec EN 136

#### Léger et super confortable

Un masque complet en silicone à deux filtres de la série **X8** se compose d'un corps, d'une grande visière panoramique avec vision périphérique, de deux raccords à baïonnette durables avec valves d'inhalation et joints d'étanchéité et de serre-tête. La construction du masque permet de le compléter avec des éléments éliminant les substances nocives sous forme d'aérosol (poussière, fumée, brouillard), sous forme de vapeurs et de gaz ou sous ces deux formes à la fois. Le poids relativement faible du masque de la série **X8** et les doubles connecteurs pour le fixer aux éléments de nettoyage augmentent l'efficacité du travail. Les masques de la série **X8** sont disponibles en tailles M et L.

#### Résistant aux dommages

La visière du masque de la série **X8** est résistante aux rayures et à la buée. La visière panoramique en polycarbonate maximise la lumière à l'intérieur du masque et offre une visibilité optimale tout en protégeant contre les impacts. Les harnais de tête avec fixation à 4 points assurent une étanchéité parfaite et une position de travail stable.

Le masque intégral de la série X8 peut être utilisé avec les filtres T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtres à capsule X793 P3 R, X793C AP3 R, filtres absorbants X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 et X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D

#### Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement où la concentration d'oxygène est inférieure à 19,5% et en présence de gaz inconnus. Stocker dans l'emballage d'origine avec les instructions, sans aucun composant d'épuration connecté, à des températures de -20°C à +30°C et à une humidité RH<80%. Protéger de la lumière directe du soleil.

#### Emballage

Dimensions du carton: 250/210/155 mm  
Dimensions du carton: 425/315/280 mm  
Poids net du masque ≈ 414 g  
Poids brut du carton ≈ 1,66 kg  
Nombre de masques dans un carton maître: 4 pcs.

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS  
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard  
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76  
53 52 22.



CE 0082