



7	8	9	10	11
S	M	L	XL	XXL
C3317	C3318	C3319	C3320	C3321

### Caractéristiques

- Importante résistance à la coupure niveau E.
- compatibilité écran tactile
- Renforcement au niveau du pouce pour une plus longue durée de vie.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

### Conditionnement



X12



X10



120

### Normes

EN388:2016+A1:2018



4X43E



CAT.II

### Description

**Support** : Tricoté sans couture

**Matières du support** : Nylon/spandex/HPPE

**Jauge** : 13

**Manchette** : Manchette élastique

**Matières de l'enduction** : Mousse de Nitrile respirante sablé noir

**Type d'enduction** : Enduction paume

**Emballage** : Sachet individuel

**Conditionnement** : 12 paires/sachet ;  
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

**Sans silicone** : ✘

**Sans latex** : ✘

**Normes** : EN388:2016+A1:2018 4X43E , EN ISO  
21420 :2020

### Environnements d'utilisation



Sec



Coupant



Huileux

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°0075/2706/162/02/22/0292 délivré par le CTC ( organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)