



# FICHE TECHNIQUE

## 16-541

### GANT G-TEK® POLYKOR® TRICOTÉ SANS COUTURE ENDUCTION POLYURÉTHANE SUR LA PAUME ET LES DOIGTS- JAUGE 21 COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES

- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- Le support PolyKor® Premium en jauge 21 est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- L'enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une excellente adhérence dans les conditions sèches et légèrement huileuses. Idéal pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation de précision.
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un écran tactile sans retirer ses gants
- Le renfort pouce index offre une durée de vie plus longue et une protection accrue
- Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- Lavable pour une durée de vie prolongée et une réduction des coûts de remplacement

#### APPLICATIONS

- Logistique
- Contrôle de qualité
- Inspection
- Industrie de précision

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C).

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support PolyKor™ / Enduction PU					
CONSTRUCTION	Tricot sans couture					
COULEUR	Support: ■ Noir / Enduction: ■ Noir					
STYLE POIGNET	Poignet tricot					
TAILLES	6 -11					
EMBALLAGE	12 paires par paquet, Carton de 144 paires					
DIMENSION CARTON	47cm x 29cm x 31cm					
POIDS CAISSE	6	7	8	9	10	11
	5,09 kg	5,45 kg	6,03 kg	6,41 kg	6,99 kg	7,28 kg
COO	Chine					

#### PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 3X31D	ASTM F2992-15 ANSI Cut Level A4 (Adopted by ANSI/ISEA 02/16)					
ABRASION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (2003)	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F



#### DIMENSIONS (cm)

	6	7	8	9	10	11
A	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5
B	8,7	9,2	9,6	10,3	10,8	11,2
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

