

Référence

MECA CUT

Déclaration UE 2016 / 425

Gant HPPE, fil inox enduction polyuréthane



TDM 13997/F : 35.6N

Caractéristiques :

- Gant HPPE + fil inox, enduction polyuréthane
- Renfort Pince nitrile
- Jauge 13
- Gant tactile
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueur : 22 à 27 cm, selon la taille.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

Déclaration délivrée par ZVD n°1493

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 4 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : X / 5 |
| • Déchirure | : 4 / 4 |
| • Perforation | : 2 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : F / F |

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou légèrement grasses.
- Industrie, mécanique ...

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.