

FICHE TECHNIQUE

Produit	Masque panoramique à ventilation assistée Sync09
Tailles	M, L
Poids sans cartouche	740 g (M), 745 g (L)
Matériau	Élastomère thermoplastique
Visière	En polycarbonate, champ de vision très large, avec couche antibuée et couche anti-rayures
Harnais de tête	6 points
Filtres	P3, A1P3, ABE1P3, A1B2E2K1P3
Certification	EN 12942 TM3 PSL
Facteur de protection nominal	2000
Débit d'air	À la demande, avec un maximum de > 160 l/mn
Fonctionnement	Sans interrupteur, automatique (dès la première inspiration)
Autonomie de la batterie	11 h 30 (P3), 9 h 30 (A1P3), 8 h 30 (ABE1P3 ou A1B2E2K1P3)
Temps de charge	Environ 3 h 30
Indicateurs	Alarme visuelle de colmatage du filtre à particules Indicateur de durée de vie de la batterie
Communication	Membrane phonique et amplificateur sonore intégré
Indice de protection	IP65 selon la norme IEC 60529:2001 (pièce faciale)
Plage de fonctionnement	De -10 à + 50 °C, HR < 80 %



1. Harnais confortable
2. Visière panoramique, champ de vision très large
3. Amplificateur sonore
4. Indicateur de remplacement du filtre
5. Membrane phonique
6. Batterie

CARACTÉRISTIQUES

Les masques de protection respiratoire Synchro offrent un niveau exceptionnel de protection et de confort grâce aux pièces faciales ergonomiques et au système de ventilation assistée à la demande qui crée une surpression à l'intérieur du masque. L'utilisation est simplifiée avec la cartouche, le ventilateur et le moteur montés directement sur la pièce faciale. Le Sync09 est le modèle le plus performant et le plus polyvalent de la gamme Synchro.

Confort d'utilisation

- Système innovant, ergonomique et très confortable
- Équipement complet, tout-en-un, porté au visage
- Fonctionnement automatique et immédiat dès la première inspiration

Performance

- Pression positive permanente grâce à la ventilation assistée à la demande, même en cas de fuite d'étanchéité
- Visière sans déformation, avec champs de vision exceptionnel, traitement antibuée et couche anti-rayure
- Possibilité d'utiliser une cartouche A1B2E2K1P3

MASQUE À VENTILATION ASSISTÉE

40470	Système à ventilation assistée complet Sync09VP3 (M) avec masque, moteur, batterie, chargeur et cartouche P3
40471	Système à ventilation assistée complet Sync09VP3 (L) avec masque, moteur, batterie, chargeur et cartouche P3

FILTRES COMPATIBLES

40350	Filtre à particules Synchro VP3	TM3 P R SL selon EN 12942
40250	Filtre combiné Synchro VA1P3	TM3 A1P R SL selon EN 12942
40251	Filtre combiné Synchro VABE1P3	TM3 ABE1P R SL selon EN 12942
40253	Filtre combiné Synchro VA1B2E2K1P3	TM3 A1B2E2K1P R SL selon EN 12942

ACCESSOIRES

50583	Protection du filtre
03058	Housse de protection de la membrane phonique
02662	Visière de protection rigide type FS
04478	Testeur de débit FM6

PIÈCES DÉTACHÉES

41736	Masque FP-E09 (M) avec masque intérieur, harnais
41737	Masque FP-E09 (L) avec masque intérieur, harnais
40504	Masque FP-E09 (M) sans masque intérieur, harnais
40505	Masque FP-E09 (L) sans masque intérieur, harnais
41738	Unité de ventilation FU-E09
41380	Soupape d'expiration à effet ressort
41475	Cache de la soupape d'expiration
03127	Soupape d'inhalation
50122	Soupape du masque intérieur
50623	Masque intérieur
41290	Soupape de drainage
41420	Harnais de tête
03123	Joint d'étanchéité masque - unité de ventilation
41482	Joint d'étanchéité filtre - unité de ventilation
50980	Éponge de protection
41795	Levier de verrouillage de la batterie
41735	Batterie BA-L2H-E
41734	Chargeur CH-L2HAC