

GANTS TRICOTÉS POLYKOR® AVEC DOUBLURE ACRYLIQUE ET DOUBLE ENDUCTION NITRILE. JAUGE 15

- Tricoté sans couture pour un ajustement confortable.
- La fibre PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures. Les gants doublés d'acrylique offrent une protection par temps froid. Jauge 15
- L'enduction en mousse de nitrile offre une adhérence supérieure dans les applications sèches, humides et huileuses.
- L'enduction nitrile complète aide à garder les mains sèches dans les applications humides.
- Renfort pouce/index pour une plus longue durée de vie et une meilleure protection.
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre l'utilisation d'un téléphone ou d'un appareil à écran tactile sans enlever ses gants

APPLICATIONS

- Zones réfrigérées
- Services publics
- Transformation des aliments
- Pêche commerciale
- Construction
- Activités hivernales en plein air

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 60°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support Polykor, doublure acrylique Double enduction mousse de Nitrile
CONSTRUCTION	Tricoté sans couture
COULEUR	Support: ■ Noir / Enduction: ■ Blue/Noir
STYLE POIGNET	Poignet de tricot
TAILLES	8 -11
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 6, Carton de 72
COO	Chine



STANDARD 100



PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X43D

ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	X	1	2	3	4	5	-
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	X	A	B	C	D	E	F