



ESGL106

Crossover™ ANSI • CE • CSA •



MONTURE
VENTILÉE



LANIÈRE
INCLUSE

Joint en caoutchouc roulé amovible à ventilation indirecte // Lanière réglable et détachable à fixation rapide



Monture noire et grise | 2 variantes

- ESBG10610DT ●●● Transparent **H2X AF**
- ESBG10620DT ●●● Gris **H2X AF**

Monture grise et jaune | 1 variante

- ESGL10610DT ●●● Transparent **H2X AF**

Référence	Marquage oculaire	Marquage branche
ESBG10610DT	2C-1.2 P 1FT CE	CE P EN 166 3 FT
ESBG10620DT	5-2.5 P 1FT CE	CE P EN 166 3 FT
ESGL10610DT	2C-1.2 P 1FT CE	CE P EN 166 3 FT

Symboles du marquage oculaire

Code - domaine d'utilisation

2 ou 3 : Filtre UV

5 ou 6 : Filtre solaire

Perception de la couleur

C : Perception intacte de la couleur

Classe de protection

1.2 - 6 : Degré de filtration de la lumière visible

Classe optique

1 : Haute qualité optique - pas de distorsion optique

Résistance mécanique

F : Faible impact énergétique, résiste à 6 mm, 0,86 g à 45 m/s

T : Protection contre les impacts à des températures extrêmes

Symboles

CE : Norme européenne

P : Marquage du fabricant

Symboles du marquage des branches

Symboles

CE : Norme européenne

P : Marquage du fabricant

EN 166 : Spécification CE pour les lunettes de protection

3 : Gouttelettes ou éclaboussures de liquides

Résistance mécanique

F : Faible impact énergétique

T : Protection contre les impacts à des températures extrêmes

Spécifications générales

Poids : 32,9 g

EP : 64 mm

Pont : 13,6 mm

Base de l'oculaire : 9 courbe

Taille de l'oculaire en diagonale : 78,6 mm

Taille de l'oculaire à la verticale : 46,8 mm

Épaisseur de l'oculaire : 2,0 mm

Longueur totale (oculaire - embout) : 170 mm

Largeur totale (charnière - charnière) : 130,5 mm

Point le plus proche entre les embouts de branche : 83 mm

Point le plus proche entre oculaires : 9,5 mm

Longueur de lanière : 165 - 195 mm

Matériaux

Oculaire : polycarbonate

Joint en caoutchouc : polycarbonate et caoutchouc thermoplastique (TPR)

Branches : polycarbonate

Lanière de branche : polyester

Crochet pour lanière de branche : nylon

Boucle pour la lanière : nylon