

X70926 ABEK1P3 R D

Filtre combiné

Compile avec EN 14387

Filtre combiné

Le filtre à gaz **X70926 ABEK1P3 R D** est un produit réutilisable pour les respirateurs à double filtre. Le filtre à gaz **X70926 ABEK1P3 R D** avec connecteur à baïonnette protège contre les vapeurs et les gaz organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C (brun), les vapeurs et les gaz inorganiques, à l'exception du monoxyde de carbone (gris), le dioxyde de soufre et les vapeurs et gaz acides (jaune), l'ammoniac et les dérivés de l'ammoniac (vert) à une concentration ne dépassant pas 0,1 % en volume dans l'air, ainsi que contre les poussières, la fumée et le brouillard.



Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement où la concentration d'oxygène est inférieure à 19,5% et en présence de gaz inconnus. Stocker dans l'emballage d'origine, avec les instructions, sans les éléments de purification connectés, à une température de -20°C à +30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumière directe du soleil.

Stockage

Les filtres correctement stockés et emballés à l'origine ont une durée de conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication. La date de fabrication est indiquée sur l'absorbant et sur l'emballage.

Emballage

Boîtier: Polypropylène
Dimensions du carton maître: 620/245/275 mm
Poids brut: 7,86 kg
Nombre de filtres dans un carton maître: 30 paires

Testing and certification centre Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE – France. tel: +334 76
53 52 22.

0082