

FFA2P3 R D EN405:2001+A1:2009 demi-masque avec valves et usage limité



Les demi-masques filtrants 5002 sont des demi-masques filtrants à soupapes, intégrant plusieurs filtres combinés et intégraux.

Le filtre anti-poussière est conçu pour une utilisation sur plusieurs postes.

Ils couvrent le nez, la bouche et le menton et sont équipés d'une soupape d'inspiration et d'expiration. Ils comprennent une pièce faciale dont les filtres combinés forment une partie intégrante de l'appareil et dont les filtres anti-poussière ne sont pas remplaçables.

Ils garantissent, pour l'usage prévu, une étanchéité adéquate du visage par rapport à l'atmosphère ambiante, que la peau soit sèche ou humide et que la tête soit en mouvement.

L'air inspiré pénètre à travers le matériau filtrant et les soupapes d'inspiration.

L'air expiré est réintroduit dans l'atmosphère ambiante par une soupape d'expiration.

Les dispositifs étant retirés lorsque le filtre anti-gaz est épuisé, le remplacement des soupapes d'expiration n'est pas envisagé, même s'il est possible de les remplacer pour n'importe quelle raison.

Les filtres combinés retiennent les particules solides et liquides, ainsi que les gaz et vapeurs spécifiquement indiqués. De plus, ils permettent un colmatage optionnel avec de la dolomie.

Conçus pour être réutilisables, les matériaux utilisés résistent aux agents et procédures de nettoyage et de désinfection recommandés dans les instructions d'utilisation.

Les demi-masques filtrants sont vendus emballés de manière à être protégés contre les dommages mécaniques et la contamination avant utilisation. Ils sont scellés en usine afin de protéger les matériaux filtrants des influences environnementales et de permettre la détection de la rupture du sceau d'usine.

Stockage.

Conserver à des températures comprises entre -10 et +50 °C et à une humidité relative inférieure à 80 %.

Restrictions d'utilisation.

Les dispositifs filtrants ne doivent pas être utilisés dans des environnements dont la concentration en oxygène est inférieure à 17 % vol.

Classification :

Demi-masque avec soupapes EN405:2001+A1:2009 FFA2P3 R D pour usage limité et conforme au règlement (UE) 2016/425

Marquage CE : 0426

Certificats de certification UE Modules B + D délivrés par Italcert s.r.l. 0426

Déclarations de conformité UE : disponibles dans la section téléchargement du site web www.millasrl.it

Poids:

Le 5002 allie la simplicité des masques jetables au haut niveau de protection des masques réutilisables pour seulement 250 g

Conditionnement :

1 sac aluminisé avec fermeture éclair et trou européen ; 10 boîtes en carton ; 400 palette de 40 boîtes