



Description

Matériaux de la doublure :
Nylon / Spandex
Jauge : 18
Poignet : Coupe droite
Matériaux de l'enduction : 3
couches de nitrile lisse vert
(1,2,3) + nitrile noir sablé (4)

Longueur : 330 mm
Sans latex : Oui

Emballage



Caractéristiques

- Protection accrue contre un large éventail de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Le revêtement sablé offre une meilleure adhérence même dans des environnements huileux et humides.
- Doublure en nylon/spandex 18G pour une plus grande dextérité, confort et absorption de la transpiration.
- Conforme à la réglementation REACH.

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H4508	8/M	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048220882	40151900	Chine
H4509	9/L	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048220899	40151900	Chine
H4510	10/XL	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048220905	40151900	Chine
H4511	11/XXL	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048220912	40151900	Chine

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE 0075/2706/162/09/24/2105 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075).

Normes

EN388:2016



4121A

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 374-5:2016



MICRO ORGANISMS

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018



Type A/AJKLPOT

EN ISO 21420 : 2020



CAT.III