



10

XL

H7230



Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Revêtement en PVC extrêmement flexible pour une meilleure adhérence dans les environnements huileux et humides.
- Doublure en coton interlok pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Sans phtalate
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Conforme REACH

Conditionnement



X12



X6



72

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Coton interlock

Jauge : NA

Manchette : NA

Matières de l'enduction : PVC rouge

Type d'enduction : Enduction totale

Emballage : 12 paires/sachet

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
6 sachets/carton ; 72 paires/carton

Sans silicone : x

Sans latex : v

Normes : EN388:2016 4121X , EN ISO 21420 :2020 ,
EN ISO 374-1: 2016: Type B/JKL, EN ISO 374-5:2016

Normes

EN388:2016



4121X

EN ISO 374-1:
2016:Type B
JKLEN ISO 374-
5:2016

CAT.III

Environnements d'utilisation



Chimique



Humide



Sec



Huileux

Ce produit est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n° 0075/2706/162/10/17/1530 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)