



Description

Doublure : Tricotée sans couture
Matériaux de la doublure : Acrylique bouclé / HPPE
Jauge : 7
Poignet : Bord-côte élastique
Matériaux du revêtement : Nitrile sablé








Style de revêtement : Paume enduite
Conditionnement : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Niveau de résistance à la coupure : D.
- Bonne protection contre le froid (EN511:2006).
- Le revêtement en nitrile sablé offre une meilleure prise, même en environnement humide.
- Conforme à la réglementation REACH.
- Tricoté sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
I3458	8/M	 0.65 × 0.31 × 0.42	 12.48 kg	7630048221780	6116102011	Chine
I3459	9/L	 0.65 × 0.3 × 0.42	 14.76 kg	7630048221797	6116102011	Chine
I3460	10/XL	 0.65 × 0.32 × 0.42	 16.32 kg	7630048221803	6116102011	Chine
I3461	11/XXL	 0.68 × 0.32 × 0.43	 14.88 kg	7630048221810	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX

EN511:2006



X2X

EN ISO 21420 : 2020



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE 0075/2706/162/11/24/2677 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075).