



INFORMATION

Référence	GH700
Tailles	7-12
Polymère d'enduction primaire	Latex
Poignée	Double latex
Résistance à la chaleur	Contact Chaleur Niveau 2
	Contact Froid Niveau 2
Niveau d'abrasion	2

CARACTÉRISTIQUES

Doubleure: La doubleure thermique en tricot doux garde les mains exceptionnellement au chaud

Contact froid: Offre une performance de niveau 2 pour le contact avec le froid, conformément à la norme EN 511.

Résistant à la chaleur: Testé au niveau 2 (jusqu'à 250°C) pour la chaleur de contact selon EN407

Coupe: Élastique au poignet pour un ajustement sûr

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Latex

NORMES

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

Tested to European standard EN407:2020

Tested to European standard EN511:2006

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements



ATTENTION

Contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris une réaction anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de la chaleur. Garder l'emballage pour référence. Vérifier les gants avant usage et ne pas utiliser s'ils sont endommagés.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.

CONDITIONNEMENT

6 paires par sachet plastique
60 paires par carton



Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699998231
8	05010699998224
9	05010699998217
10	05010699998200
11	05010699998194
12	05010699998187

A NOTER:

En raison de la doublure intérieure en polaire, il est recommandé de choisir une taille supérieure lors de la commande de ce produit.