

## NEA ESD S3S HRO SC FO SR



**Ligne :** LIGHTTECH (NOUVEAU)

**Tige :** TECHSHELL, un tissu innovant et très résistant, à l'abrasion et aux déchirures, déperlant et respirant.

**Doublure intérieure :** SANY-DRY® 100 % polyester, tridimensionnelle, respirante, absorbante et évacuant l'humidité, résistante à l'abrasion

**Semelle intérieure :** LIGHT FOAM ESD, en mousse de polyuréthane parfumée extrêmement douce et confortable, à faible résistance électrique. Perforée et de forme anatomique, elle épouse et soutient la voûte plantaire. Doublée d'un tissu résistant à l'abrasion, elle absorbe la transpiration et garde le pied au sec, assurant un confort optimal et une excellente absorption des chocs.

**Conseil :** ALUMINIUM 200 J

**Lamina :** Textile de protection pour chaussures en polyéthylène et graphène intégré, conducteur

**Semelle :** caoutchouc EVA/nitrile résistant à +300 °C au contact (1 minute) et présentant une faible résistance électrique.

**Pointure :** 11 Mondopoint

**Commande possible :** 36 - 48 (UE)

**Disponible :** 36 - 48 (UE)

**Normes :** EN ISO 20345:2022+A1:2024

**Performance :**



**Matériaux et technologies :**



ALUMINIUM  
200J

FPTPLATE  
Footwear Protection Textile

SANY-DRY®

Techshell

LIGHT FOAM®

