

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

99,8%
99,8%

L'alcool isopropylique est utilisé pour nettoyer les capteurs, connecteurs optiques, têtes d'impression et buses d'impression des imprimantes à jet d'encre ou machines offset.



- > DISSOUDRE LES RÉSIDUS
- > DÉGRAISSER
- > NETTOYER LES SURFACES

MODE D'EMPLOI : L'alcool isopropylique est utilisé pour nettoyer les capteurs, connecteurs optiques, têtes et buses d'impression des imprimantes à jet d'encre ou machines offset. Appliquez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Portez gants de protection, lunettes et vêtements appropriés pour éviter les éclaboussures et le contact avec la peau. Utilisez-le dans un espace bien ventilé.

COMPOSITION : Propane-2-ol

PRÉCAUTIONS : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Réf. 9029

- 5 L net e -

Photo non contractuelle