Brixia - Welding Gray 5

Code: 5K1.E.03.00.S5

Elle se distingue par son écran panoramique sans barre frontale, garantissant ainsi un large champ de vision. Branches bi-injectées en polycarbonate et TPR, conçues pour assurer stabilité et confort permanent.



Marquage monture ISO 16321	Marquage verre ISO 16321	Technologie de la monture
16321 U CT	16321 U W5 1 CT K N	Cambre en caoutchouc
Conditions de visibilité	**Technologie des verres**	**Couleur du verre**
Soudage	Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS), Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV400	Gris
Matériau des verres	**Couleur de la monture**	**Normes**
Polycarbonate	Noir/Vert	ISO 16321, EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021
Numéro d'échelle	**Résistance mécanique**	**Exigences en option**
Soudage (W5)	Résistance aux chocs : 45 m/s (C)	Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)
Classe optique	**Catégorie d'EPI**	**Poids**
Classe optique (1)	2ème catégorie	27g

>> https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/brixia/brixia-welding-gray-5/

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163