

FILTRE

Modèle: EURFILTER A2B2E2K2P3 R

Ref. 7050/D

Filtre combiné antigaz et antipoussières avec filetage universel **EN148-1**, pour gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°C, gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, dioxyde de soufre (SO₂), Ammoniac (NH₃) et ses dérivés organiques, poussières, fumées et brouillards.

Ce filtre peut être utilisé avec le masque intégral **PANAREA ref.: 7000** et sur le demi-masque **EURMASK DIN ref.: 7355** ou sur d'autres masques similaires dotés d'un raccord normalisé **EN 148-1**



INFORMaTION TECHNIQUE

Resistance respiratoire

a 30 l/min: 2.0 mbar

a 95 l/min: 7.0 mbar

Type filtre	Classe	Gas Test	Concentration PPM	Flux l/min	UR %	Concentration Rupture PPM	Durée min Demande norme	Test
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	> 50
B	2	Cl ₂	5000	30	70	0.5	20	> 70
		H ₂ S	5000	30	70	10	40	> 120
		HCN	5000	30	70	10	25	> 60
E	2	SO ₂	5000	30	70	5	20	> 40
K	2	NH ₃	5000	30	70	25	50	> 70

Performance de filtration de particules – Longue durée de vie (P3 R)

Type filtre	Classe	Flux l/min	Aerosol	Max Penetration Permis %	Penetration Max mesurée %
P R	3	95	NaCl	0.05	Max 0.003
			Olio di Paraffina	0.05	Max 0.002

Les résultats du test sont conformes à la norme EN143:2000+A1:2006, R est marqué pour indiquer que la partie antipoussière peut être utilisée pour plus d'un quart de travail.

Restrictions d'utilisation

Ne pas utiliser dans des environnements avec une concentration en oxygène inférieure à 17% en volume et en la présence de gaz et/ou de vapeurs autres que celles expressément indiquées. Le filtre n'est pas adapté pour retenir les vapeurs organiques avec un point d'ébullition inférieur à 65°C, monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote.

FILTRE

Modèle: EURFILTER A2B2E2K2P3 R

Ref. 7050/D

CLASSIFICATION

Filtre conforme à la directive **89/686/CEE (DPI)**.

Filtre combiné de classe **2** pour la partie antigaz, et de classe **P3 R** pour la partie antipoussière suivant la norme **EN14387:2004 (+EN143:2000 + A1:2006)**.

Etiquette code couleur : marron, gris, vert, jaune, blanc.

MARCQUAGE

 **0426**

MATERIELS

Boîtier: ABS

Matériau du filtre : tissu de carbone actif et TNT pour le gaz,
papier plissé pour la partie poussière.

STOCKAGE

Stocker à des températures comprises entre -20 e +50 °C et à une humidité relative inférieure à 80%

POIDS

Environ 295 g.

EMBALLAGE

La cartouche est vendue dans les boîtes individuelles ayant la taille de 100 x 100 x 100 mm.
Conditionnée dans des cartons de 60 pièces, dimensions 530 x 440 x 340 mm.

DATE LIMITE

Les filtres correctement stockés dans leur emballage peuvent avoir une durée de vie de 6ans à compter de la date de fabrication. La dte d'expiration est indiquée sur le filtre.

Les filtres à gaz n'ont pas, dans la pratique, une durée définie. Les durées prévues par les normes EN sont applicables seulement aux épreuves exécutées dans le laboratoire sous certaines conditions. En pratique habituelle il est nécessaire de considérer que le filtre n'est plus bon si vous sentez une odeur de gaz.

Pas toutes les substances, toutefois, ont un seuil olfactif de manière à permettre la détection avant que la concentration atteigne un niveau dangereux

Pour plus d'informations, voir les notes explicatives dans la boîte du produit.

NOTE: Milla S.r.l. n'assume aucune responsabilité pour toute erreur et se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des matériaux sans préavis.