

Art. G010 - TOTAL PROOF - Mechanical Protection

Propriétés	• Paume en nitrile double couche: robuste et imperméable • Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé • Elevée résistance aux abrasions • Excellente protection contre les huiles et les graisses, grâce au revêtement total en nitrile		
Paume	Nitrile sablé, double couche		
Dos	Nitrile lisse, complètement revêtu		
Doublure	Nylon		
Couleur	azur / noir		
Domaine d'emploi	manipulation des objets métalliques même si huileux ou sales, industrie mécanique et automobile, bâtiment, manutention, contact avec les huiles et les graisses		
Tailles	7 – 11		
Emballage	<i>code</i>	<i>quantité</i>	
	G010-D100	1 douzaine	12 sachets, 1 paire par sachet
	G010-K100	10 douzaines	120 sachets, 1 paire par sachet (carton)
Normes	• CAT II • EN 420/10 • EN 388/03 • Destrezza 5		



**GRIP ELEVE SUR LES SURFACES
HUILEUSES - COMPLETEMENT REVÊTU**

OIL PROTECTION TECHNOLOGY



Le modèle TOTAL PROOF sont revêtus d'une double couche conçue pour des travaux en contact avec des surfaces huileuses. La couche extérieure a une spéciale surface sablée qui traverse les huiles tout en gardant une sensibilité tactile optimale. La couche intérieure crée une barrière au passage des huiles et augmente la résistance à l'usure. Le revêtement du dos de la main pour le modèle TOTAL PROOF permet l'immersion dans des solutions aqueuses et huileuses.

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

	<i>méthode d'essai</i>	<i>description</i>	<i>résultat obtenu</i>	<i>Réquisition minimum / range</i>
Propriétés techniques	EN 420/03	Dexterity	5	1 - 5
	EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH	7	3.5 < pH < 9.5
	EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388/03 par 6.1	Résistance à l'abrasion	4	1 - 4
	EN 388/03 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	1	1 - 5
	EN 388/03 par 6.3	Résistance à la déchirure	3	1 - 4
	EN 388/03 par 6.4	Résistance à la perforation	2	1 - 4